

# MasterTop® 100

## Sản phẩm xoa cứng nền cốt liệu tự nhiên

### MÔ TẢ

**MasterTop 100** là sản phẩm dạng bột trộn sẵn, được sử dụng để rắc lên bề mặt bê tông còn ướt sau khi đã được xoa phẳng. **MasterTop 100** làm tăng đáng kể khả năng kháng mài mòn, đồng thời tạo màu và tăng tính thẩm mỹ cho bề mặt sàn.

Sản phẩm được sản xuất dựa trên cốt liệu tự nhiên đã chọn lọc, có độ kháng mài mòn cao, sử dụng với chất kết dính thủy lực và bột màu kháng kiềm có độ bền màu cao. **MasterTop 100** được sản xuất với nhiều màu sắc khác nhau tùy theo yêu cầu.

### ỨNG DỤNG

**MasterTop 100** được sử dụng cho các sản phẩm công nghiệp không chịu tác động mạnh của hóa chất; yêu cầu tính thẩm mỹ và độ chống mài mòn cao. Phạm vi ứng dụng bao gồm:

- Các công trình dân dụng và công nghiệp
- Tầng hầm, hầm ngầm
- Xưởng cơ khí
- Kho bãi
- Hành lang, đại sảnh
- Trường học
- Bãi đậu xe
- Các khu vực bốc dỡ hàng hóa

### ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG

<b>Màu sắc đa dạng và đồng đều</b>	Tạo độ thẩm mỹ cao cho môi trường làm việc
<b>Bột màu kháng kiềm và bền màu</b>	Màu sắc bền, không bị phai.
<b>Độ chống mài mòn cao</b>	Giảm thiểu chi phí bảo trì sàn nhà xưởng
<b>Bề mặt đặc chắc</b>	Giảm thiểu sự thấm thấu của dầu, nhớt, dễ dàng lau chùi.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	: Bột chảy tự do
Độ cứng theo thước Moh	: 7 - 8
Độ chống mài mòn, bánh xe 1kg H22 (ASTM D 4060 – 1000 vòng)	: < 1000 mg

Thông số trên là điển hình và dựa trên điều kiện được kiểm soát ở phòng thí nghiệm. Thông số thực tế tại địa điểm thi công có thể sai lệch với các giá trị này, tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn.

### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo "Hướng dẫn sử dụng **MasterTop® 100**" của BASF được cung cấp tại các văn phòng đại diện của công ty ở địa phương.

#### Chuẩn bị bê tông

Bê tông sàn phải có cường độ nén tối thiểu 25MPa ở 28 ngày, hàm lượng khí tối đa là 3%. Bê tông không chứa chloride canxi.

**MasterTop 100** được sử dụng như một sản phẩm dạng bột rắc trên bề mặt bê tông khi còn ướt sau khi đã được xoa phẳng.

### DỮ LIỆU ƯỚC TÍNH

Mức tiêu thụ của **MasterTop 100** tùy thuộc vào điều kiện chịu tải của sàn. Có thể tham khảo các mức tiêu thụ sau đây.

Trọng tải	Mức tiêu thụ
Trọng tải nhẹ	3 Kg/m <sup>2</sup>
Trọng tải trung bình	4 Kg/m <sup>2</sup>
Trọng tải nặng	5 Kg/m <sup>2</sup>

# MasterTop<sup>®</sup> 100

Sản phẩm xoa cứng nền cốt liệu tự nhiên

## ĐÓNG GÓI

**MasterTop 100** được đóng gói trong bao 25 kg. Có màu xám tự nhiên và các màu khác.

## HẠN DÙNG

**MasterTop 100** có thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh ánh sáng trực tiếp, bảo quản trên pallet cách địa để tránh nước mưa.

## LƯU Ý

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chất gây nguy hại đối với sức khỏe cũng như cách thức xử lý và sử dụng sản phẩm này một cách an toàn, xin vui lòng tham khảo Bảng Dữ liệu an toàn hóa chất BASF (MSDS) từ văn phòng hoặc trên trang web của chúng tôi.

MAP# MasterTop 100 v1. 0916

© = nhãn hiệu đã đăng ký của thành viên MBCC Group ở nhiều quốc gia

<b>TRÁCH NHIỆM</b>	Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tế. Do các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần phải kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm theo từng trường hợp.
<b>CHÚ Ý</b>	Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS cung cấp sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm trách nhiệm giám sát. Nên sử dụng sản phẩm theo sự chỉ dẫn của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS, tuy nhiên phải tuân thủ theo sự thay đổi, điều chỉnh của các chủ đầu tư, kỹ sư hoặc nhà thầu trong việc thi công vào từng môi trường ứng dụng thích hợp.

### Công Ty TNHH Master Builders Solutions

Trụ sở chính: Lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: +84 329 702 998  
Mã số thuế: 0316341574  
Website: <https://www.master-builders-solutions.com/vi-vn>